



Pyrotec-Brennöfen

Ovale Ofenmodelle mit Schwingdeckel und Gasdruckfedern

Die Toplader mit ovalem Grundriß sind für den Einsatz in Werkstätten konzipiert, in denen ein robuster, zuverlässiger und leicht zu bedienender Brennofen erwartet wird. Die solide Deckelaufhängung erlaubt ein leichtes Öffnen des Deckels, eine stabile Reling (nur bei PY 450 HS) erleichtert das Beladen des Ofens und schützt dabei gleichzeitig die Ofenwandung. Die kompakte Bauweise erlaubt maximale Brenntemperaturen von 1320 °C (ST 188 HS 1260°C).

Technische Daten

- Temperaturmessung mit Thermoelement Typ S PtRh-Pt
- hochwertige Feuerleichtsteinauskleidung
- Hinterisolierung SUPERWOOL
- pulverbeschichtetes Untergestell + Deckelaufhängung
- rostfreies Edelstahlgehäuse
- Heizwendeln umlaufend geschützt in Steinrillen
- Regelung über Stecker mit Ofen verbunden
- Ofen verschließbar
- Zwangstrennender Deckelschalter
- Übertemperatursicherung über 2. Sicherheitsschutz
- 36 Monate Garantie (Heizwendeln und Thermoelemente ausgenommen)

Alle ovalen Öfen können auch mit jedem Regler kombiniert werden!

Art-Nr:	Modell	Nutzhalt Liter	Innenmaße L x B x H	El.Leistung kW	Gewicht: kg
10113804	PY 138 HS	142	73 x 50 x 46 cm	9,6	97
10117204	PY 172 HS	172	73 x 50 x 57 cm	11	110
10318804	ST 188 HS	188	75 x 52 x 57 cm	11	110
10145004	PY 450 HS	450	104 x 66 x 75 cm	22	200

