

NEU

KITTEC®
STUDIO-LINE
MODELLREIHE
ECO

KITTEC®



ELEKTRO TOPLADER




✓ Thermoelement zur Temperaturerfassung, geschützt




✓ Edelstahl-Bauteile, rostfrei, niedrige Außentemperatur



✓ Gasdruck-Deckelöffner




✓ Auf Wunsch in den Farben Anthrazit, Grün, Gelb, Rot, Silber



✓ Heizspiralen in Rillen



✓ Optional: rollbar (zwei der vier Rollen mit Feststellbremse)



✓ Kanthal®-Heizspiralen mit niedriger Oberflächenbelastung, gesichert gegen Verrutschen



✓ Einfach bedienbare Steuerung mit Übertemperaturschutz



✓ Bypass Abluft-Stutzen

DIE KITTEC® STUDIO-LINE

Die Brennöfen der KITTEC® STUDIO-LINE werden in Kleinserie gefertigt und bieten ein hervorragendes Preis-/Leistungs-Verhältnis. Diese Serie ist das Re-Design der überaus erfolgreichen CB-Reihe, mit der KITTEC® 1979 als einer der Ersten in Europa die Toplader-Baureihe startete. Unsere Öfen sind für den regelmäßigen Einsatz im angegebenen Temperaturbereich ausgelegt. Sie verlassen sorgfältigst berechnet, montiert und geprüft unser Haus – hierfür zeichnet in der Endkontrolle der Prüfer mit seinem Namen auf dem Prüfsiegel. Wir geben drei Jahre Garantie auf den Brennofen, ausgenommen davon sind wie üblich die Heizspiralen.

ERLEBEN SIE ECHTE KITTEC®-QUALITÄT!

Sie erhalten unsere Öfen über den Fachhandel, der Ihnen rund ums Brennen mit Rat und Tat zur Seite steht. Gerne nennen wir Ihnen einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe!

WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN ERHALTEN SIE UNTER
WWW.KITTEC.EU

STUDIO-LINE Elektro-Toplader Modellreihe ECO

Mit der neuen Modellreihe ECO bietet Kittec die Antwort auf die Anforderungen der Kunden und Märkte der heutigen Zeit. Die Modellreihe ECO ist für kleinere finanzielle Budgets gedacht und bietet trotzdem die erwartete Qualität. Die Modellreihe ECO wartet mit der üblichen hochwertigen Verarbeitungsqualität der Studio Line auf, kommt jedoch wegen des einteiligen Korpus mit weniger verbautem Material aus.



- ✓ Bewährte Kittec Qualität
- ✓ Geringe Anschaffungskosten
- ✓ Wende-Untergestell für zwei mögliche Arbeitshöhen
- ✓ Untergestell pulverbeschichtet - in einer von fünf Farben nach Wahl
- ✓ Gasfeder-Unterstützung für leichtes Deckelöffnen
- ✓ Edelstahl-Spannschellen, angeschweisst - rostfrei und leichtgängig
- ✓ Zweischichtige Isolierung: Feuerleichtstein + Superwool (keramikfaserfrei)
- ✓ Optional: ESP Energiesparpaket für äußerst niedrigen Energieverbrauch
- ✓ Deckel mörtellos gefugt
- ✓ Rundumheizung für gute Wärmeverteilung
- ✓ Leichtes Öffnen des Deckels
- ✓ Handliche Griffe für sicheren und schnellen Transport
- ✓ Abluftstutzen seitlich rechts, kondenswassersicher – optional links
- ✓ Korpus mörtellos gefugt, keine Rissbildung
- ✓ Deckelverschluss (abschließbar)
- ✓ Sonderanfertigungen auf Anfrage

STUDIO-LINE Modellreihe ECO



Modell	Brennraum \varnothing (mm)	Brennraum-Höhe (mm)	Volumen (L)	Außenbreite (mm)	Außentiefe (mm)	Außenhöhe (mm)	Außenhöhe (mm) bei gedrehtem Gestell	Temperatur max. (°C)	Leistung (kW)	Spannung (V)	Strom (A)	Gewicht (kg)
ECO 70 S	430	460	70	620	750	780	1010	1320	5,6	400 2N~	2x12 CEE16	60
ECO 80 S	510	380	80	700	830	700	1010	1320	5,6	400 2N~	2x12 CEE16	65
ECO 95 S	510	460	94	700	830	780	1090	1320	7	400 3N~	3x10 CEE16	80
ECO 105 S	510	490	100	700	830	810	1120	1320	7,4	400 3N~	3x11 CEE16	90
ECO 150 S	510	720	147	700	830	1040	-	1320	10,8	400 3N~	3x16 CEE16	115
ECO 125 S	590	460	126	780	910	780	1010	1320	8,2	400 3N~	3x12 CEE16	105
ECO 185 S	590	690	189	780	910	1010	-	1320	11	400 3N~	3x16 CEE16	135
ECO 205 S	690	535	201	880	1010	850	-	1320	13	400 3N~	3x19 CEE32	145

