

NEU



KITTEC® CLASSIC-LINE

MODELLREIHE CT 3

KITTEC®



ELEKTRO FRONTLADER




- ✓ Platin-Rhodium-Thermoelement zur Temperaturerfassung – verschleißfrei sowie bruchgeschützt montiert




- ✓ Fugenlos mörtelfrei gemauerter Brennraum schützt vor Rissbildung in den Feuerleichtsteinen



- ✓ Hochwertige Industriesteckverbindung für Öfen und Steuerung, Norm IP55



- ✓ Stahlgestell pulverbeschichtet, auf Wunsch in den Farben Anthrazit, Grün, Gelb, Rot, Silber und Blau




- ✓ Edelstahlbleche an den Seiten, an der Tür und am Sturz




- ✓ Wandhalterung für die Steuerung



- ✓ Abschießbarer Edelstahl-Türverschluss



- ✓ Lochblech auf dem Ofen gegen Hitze und Feuchtigkeit



- ✓ Sehr robustes, justierbares Türscharnier

DIE KITTEC® CLASSIC-LINE

Die KITTEC® CLASSIC-LINE ist nicht nur für den vereinzelt Einsatz in Schulen oder bei Hobbytöpfern gedacht, sondern bietet durch ihre robuste und solide Bauweise auch die Möglichkeit zum regelmäßigen Einsatz bei hoher Lebensdauer. Es handelt sich hier um Öfen in klassischer Bauweise, „so wie man sie kennt“. Mit ihrer hochwertigen Verarbeitungsqualität und dem ausgewogenen Preis-Leistungsverhältnis sind sie durchaus auch für professionelle Anwender eine interessante Alternative. Die KITTEC® CLASSIC-LINE Brennöfen gewährleisten durch eine 3- bzw. 5-seitige Beheizung rundherum eine optimale Temperaturverteilung. Die Beheizung erfolgt über hochwertige Heizspiralen, die je nach Modellreihe entweder gut geschützt in Rillensteinen in den Wandaufbau integriert sind oder auf Tragrohren eine noch effizientere Wärmeabstrahlung und höhere Lebensdauer ermöglichen.

**WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN ERHALTEN SIE UNTER
WWW.KITTEC.EU**

ERLEBEN SIE ECHTE KITTEC®-QUALITÄT!

Sie erhalten unsere Öfen über den Fachhandel, der Ihnen rund ums Brennen mit Rat und Tat zur Seite steht. Gerne nennen wir Ihnen einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe!

CLASSIC-LINE Elektro-Frontlader Modellreihe CT 3

Die CT-3 Frontladermodelle aus der Kittec® Classic-LINE werden mit Heizspiralen auf Silimantín-Tragrohren beheizt. Die qualitativ hochwertige und aufwändige Verarbeitung mit den Trägerrohren garantiert längste Lebensdauer. Eine dreiseitige Beheizung von Seiten und Boden gewährleistet eine gute Temperaturverteilung.



- ✓ 3-seitige Beheizung: Seiten und Boden
- ✓ gute Temperaturverteilung
- ✓ Cordierit Bodenplatte
- ✓ Großer Öffnungswinkel der Tür, ca. 150° – einfaches Beladen
- ✓ Geprüfter Sicherheitstürschalter – zwangstrennend
- ✓ Kanthal®-Heizspiralen mit niedriger Oberflächenbelastung garantieren lange Lebensdauer
- ✓ Ergonomischer Türgriff
- ✓ Dreischicht-Isolierung für geringen Energieverbrauch
- ✓ Bypass-Abluftsystem seitlich, deshalb kondenswassersicher
- ✓ R-SIC-Deckenplatte gegen Befall des Brennguts von der Decke herab

Optional

- ✓ Regelbarer Zuluft-Bodenschieber
- ✓ Wärmedurchlässige SIC-Bodenabdeckung
- ✓ Abluftloch sowie Türanschlag zur anderen Seite hin
- ✓ Untergestell mit Rollen zum problemlosen Bewegen des Ofens
- ✓ Brennset aus Platten und Stützen, passend für jeden Ofentyp
- ✓ Schauloch in der Tür zum Prüfen des Brennguts
- ✓ Zu- und/oder Abluftklappensteuerung
- ✓ Zuluft-Ventilator
- ✓ Mehr-Zonen-Steuerung
- ✓ Halbleiterrelais (geräuschlos)
- ✓ Externe Stromversorgung der Steuerung (bei Nachtstrom)
- ✓ Beladegestell

CLASSIC-LINE Modellreihe CT 3



Modell	Brennraum Breite [mm]	Brennraum Tiefe [mm]	Brennraum Höhe [mm]	Volumen [L]	Außenbreite [mm]	Außentiefe [mm]	Außenhöhe [mm]	Temperatur max. [°C]	Leistung [kW]	Spannung [V]	Strom [A]	Gewicht [kg]
CT 40-3	315	400	340	43	590	720	1450	1320	3,6	230 N~	16	90
CT 55-3	315	400	455	57	590	720	1500	1230 ± 30	3,6	230 N~	16	120
CT 90-3	365	450	570	94	640	770	1520	1320	7,5	400 3N~	3x11 CEE16	160
CT 130-3	415	580	570	137	690	900	1520	1320	9	400 3N~	3x13 CEE16	220
CT 190-3	485	580	680	191	760	900	1630	1320	11	400 3N~	3x16 CEE16	270
CT 250-3	515	580	850	254	790	900	1800	1320	15	400 3N~	3x22 CEE32	300
CT 310-3	575	610	880	309	850	930	1830	1320	18	400 3N~	3x26 CEE32	400
CT 400-3	575	720	980	406	850	1040	1830	1320	22	400 3N~	3x32 CEE32	540
CT 580-3	685	830	1020	580	960	1150	1870	1320	32	400 3N~	3x46 CEE63	660